

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

## № РОСС RU Д-RU.PA01.B.46894/24



### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАНСКИЙ ЗАВОД "РЕЗИНОТЕХНИКА"

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС № 2 по республике Мордовия от 30.10.1992

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021301112590

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1328028538

**Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:**

430031, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, д. 15

**Телефон:** 8 (8342) 38-05-55, 59-52-69

**Адрес электронной почты:** saransk@rubexgroup.ru

**В ЛИЦЕ** управляющего директора Грибанова Юрия Михайловича, действующего на основании

Устава управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Рабэкс Групп»

(ООО «Рабэкс Групп»)

### ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом классов Б (I), В (II), ВГ (III), Г (IV), П (VII), Ш (VIII), Пар (X) для работы в районах с умеренным и холодным климатом

### Изготовитель:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАНСКИЙ ЗАВОД "РЕЗИНОТЕХНИКА"

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021301112590

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1328028538

**Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности**

**по изготовлению продукции:** 430031, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, д. 15

**выпускаемой по:** ГОСТ 18698-79 «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия»

**Серийный выпуск**

**Код ОКПД 2:** 22.19.30.132

**Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 4009 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 18698-79 «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия» п.п. 1.2 (кроме показателей «наружный диаметр», «линейная плотность»), 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13

### СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 13-13/18559-24 от 26.07.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.21HE18; протоколов испытаний №№ 34Д СЗРТ - 42Д СЗРТ от 05.11.2024 ИЦ ОАО «Саранский завод «Резинотехника», уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.22HX18; протоколов испытаний №№ 34/1 ИЛ СЗРТ – 42/1 ИЛ СЗРТ от 05.11.2024 ИЛ ОАО «Саранский завод «Резинотехника»; протоколов испытаний №№ 34/2 ОТК СЗРТ – 42/2 ОТК СЗРТ от 05.11.2024 ОТК ОАО «Саранский завод «Резинотехника»

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Рукава должны храниться в помещениях при температуре от минус 25°C до плюс 25°C и размещаться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Не допускается хранение рукавов вблизи работающего радиоэлектронного и другого оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, и веществ, разрушающих резину и текстильный каркас, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Гарантийный срок хранения со дня их изготовления в районах умеренного и холодного климата: для рукавов классов Б (I), В (II), ВГ (III) - 48 месяцев, для рукавов классов Г (IV), П (VII), Ш (VIII) - 18 месяцев, для рукавов класса Пар (X) - 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию в районах умеренного и холодного климата: для рукавов классов Б (I), В (II), ВГ (III) - 24 месяцев; для рукавов классов Г (IV), П (VII), Ш (VIII) – 18 месяцев, для рукавов класса Пар(X) – 6 месяцев.

Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания – июнь, июль, август, сентябрь 2024 года

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 20.11.2024 ПО 19.11.2029**

М.П.

ЗАЯВИТЕЛЬ



Грибанов Юрий Михайлович

фамилия, имя, отчество

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям ГОСТ 18698-79 «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия» п.п. 1.2 (кроме показателей «наружный диаметр», «линейная плотность»), 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13